

CONSTRUCTION


- Enceinte emboutie en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP) et pour une circulation optimale de l'air
- Enceinte soudée, sans joints et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage en verre trempé, à faible radiation thermique, et ouverture par poignée
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Défecteur amovible facilitant le nettoyage de la turbine
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil

CHAUFAGE GAZ

- Chauffe indirecte de l'enceinte au moyen de brûleur pulsé
- Allumage automatique et contrôle électronique du brûleur
- Echangeur de chaleur en acier CrNi 310 S avec chambre d'expansion
- Auto-diagnostic avec réarmement automatique
- Contrôle et correction automatique de la consommation par le système ENERGY SAVING

FONCTIONNALITES

- Panneau de commande électromécanique avec touche manettes
- Turbine bidirectionnelle réglée électromécaniquement optimiser la qualité de cuisson
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent manuel



EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Contact de porte
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 jeu d'échelles porte-plaques
- 2 grilles inox GN 1/1

OPTIONS

- Charnière de porte à droite PS001
- Réglage pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
- Filtre à graisse FXA05
- Support ouvert simple ASR05 ou avec échelles porte-plaques ASP05
- Support fermé avec porte battante AAN05
- Armoire chaude AAC05
- Douchette de lavage LD25

DONNEES TECHNIQUES


ACG 051 M

Dimensions	mm	850 x 620 x 630 h
Poids - Brut / Net	Kg	90 / 78
Puissance électrique total	kW	0,25
Puissance thermique nominale	kW/kcal	8,5 / 7310
Puissance de chauffage chambre	kW/kcal	8,5 / 7310
Puissance de chauffage vapeur	kW/kcal	- / -
Puissance ventilateur	kW	0,25
Tension d'alimentation		AC 230 V - 50 Hz

CAPACITE

5 x 1/1 GN

- Avec échelles porte-plaques (de série): 5 x 1/1 GN, écartement de 70 mm entre glissières



VERSION M

- Électromécanique, avec sélecteur fonctionnement temporisé, en continu ou refroidissement porte ouverte
- Autoreverse (distribution de l'air en enceinte avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
- Humidificateur
- Événement manuel enceinte de cuisson
- Éclairage et porte à double vitrage

OPTIONS: douchette de lavage

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 50 - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie

ACG 051 M

